



ATTACK
THERMOFLOOR



VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY



SYSTÉMOVÁ DOSKA NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

S REFLEXNOU FÓLIOU

ATTACK THERMOFLOOR

Systémové dosky ATTACK na podlahové vykurovanie slúžia ako tepelná izolácia pod podlahové vykurovanie. Systémová doska ATTACK má nalepenú hliníkovú foliu, ktorá slúži na odrážanie tepla smerom od podlahy do priestoru a tak nedochádza k tepelným stratám z vykurovania. Systémová doska ATTACK je vyrábaná v dvoch modifikáciach t.j. o hrúbke izolácie 30 a 50 mm.

ATTACK THERMOFLOOR 100/30MM

ATTACK THERMOFLOOR 100/50MM

Skladba: - Polystyrénová doska EPS 100 podľa EN 13163; - Hliníková reflexná fólia s rastrom, raster po 50 mm
 Contents: - Polystyrene plate EPS 100 under EN 13163; - Aluminium reflex leaf with raster, raster to 50mm
 Komposition: - Polystyrenbrett EPS 100 laut der EN 13163; - Aluminium-reflex Folie mit Raster, Raster je 50 mm
 Состав: - Плита из полистирола EPS 100 по EN 13163; - Алюминиевая фольга с растром, растр с делением 50 мм
 La composition: - La planche du polystyrène EPS 100 conforme à la norme EN 13163; - Une feuille réflece d'aluminium avec un quadrillage, le quadrillage à 50mm
 Composición: - Placa de poliestireno EPS 100 según la norma EN 13163; - Folia de aluminio reflectante con enrejado, enrejado en 50 mm

SK
EN
DE
RU
FR
ES

Hrúbka: Thickness: Dicke: Толщина: L'épaisseur: Profundidad: (100/30) 30 mm (100/50) 50 mm	Dĺžka a šírka: Lengths a and width: Länge und Breite: Длина и ширина: La longueur, la largeur: Longitud y ancho: 2.000mm × 1.000mm	Plocha: Surface: Fläche Площадь: La surface: Área: 2.0 m²	Balenie: Packing: Packung: Упаковка: L'emballage: Embalaje: 10.0 m²
Odolnosť stlačenia: Compression resistance: Druckwiderstand: Устойчивость против сжатия: La résistance en serrage: Resistencia a compresión: 100 kPa	Trieda nehorľavosti dľa EN 13501 Class of fireproofness:- under EN 13501 Feuerfestigkeitsklasse laut der EN 13501 Класс невосгораемости по EN13501 La classe d'inflammabilité conforme à la norme EN 13501 Clase de incombustibilidad según EN 13501 E	SK : EN 13163 Euroklasse E R_D = 0,75 m²K/W	
Súčiniteľ priechodu tepla Warm passage coefficient Richtzahl des Wärmeübergangs Коэффициент перехода тепла Le coefficient de transmission de la chaleur Coagente de paso de calor 0,036 W/mK	Hodnota súčiniteľa priechodu tepla Value of the warm passage coefficient Richtzahlwert des Wärmeübergangs Величина коэффициента перехода тепла La valeur du coefficient de transmission de la chaleur Valor de coagente de paso de calor 0,038 W/mK	Deklarovaný súčiniteľ priechodu tepla Declared warm passage coefficient Deklarierte Richtzahl des Wärmeübergangs Проверена величина коэффициента перехода тепла Le coefficient de transmission de la chaleur déclaré Coagente declarado de paso de calor 0,038 W/mK	

SK
EN
DE
RU
FR
ES

SK
EN
DE
RU
FR
ES

PRÍSLUŠENSTVO

Podlahové klipsy - bal. 100ks

Úchyt na oceľové sito 4,5mm - bal. 100ks

Dilatačný pás 8mm x 150mm x 25mb

Výrobca: 

ATTACK, s.r.o.
 Dielenská Kružná 5
 038 61 Vrútky
 SLOVAKIA

Tel: +421 43 4003 101
 Fax: +421 43 4003 106
 Infolinka: +421 43 4003 104
 E-mail: kotle@attack.sk
 http: www.attack.sk



Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.