

Prečo Vaillant?

Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módný trend.



■ auroCOMPACT VSC S

Pretože  **Vaillant** myslí dopredu.



Jedna z najkompaktnejších a najúčinnnejších kombinácií solárneho systému a kondenzačného stacionárneho kotla - auroCOMPACT sa vyznačuje použitím najmodernejších technológií vo vykurovacej a solárnej technike. Ide o spojenie kondenzačného kotla so solárnym zásobníkom s vrstveným ukladaním teplej vody. K tejto zostave umiestnenej v jednom plášti je možné pripojiť ploché solárne panely. Kompaktná konštrukcia umožňuje inštaláciu celého zariadenia do minimálneho priestoru vrátane podkrovných priestorov, rôznych výklenkov a pod. Všetky potrebné solárne komponenty, ako je solárne čerpadlo, regulačný prietokomer solárnej kvapaliny, solárny regulátor a termostatický zmiešavač teplej vody sú už súčasťou zostavy auroCOMPACT, a preto nie je potrebné ich dodatočne objednávať a inštalovať.

Kotol pre budúcnosť

Ak nechcete v súčasnosti inštalovať solárne panely, je možné auroCOMPACT prevádzkovať iba ako kondenzačný kotol. Neskôr je možné v prípade požiadavky pripojiť solárne panely a tým začať využívať auroCOMPACT so všetkými jeho funkciami.

Základná charakteristika

- Kondenzačný kotol so vstavaným solárnym zásobníkom
- Bezkonkurenčne rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka kompaktnej pripojovacej sade
- Široká možnosť umiestnenia, ideálna do podkrovia
- Malá pôdorysná plocha 0,5 m²
- Vysoký normovaný stupeň využitia 109 %
- Súčasťou je solárny regulátor a solárne komponenty
- Vysoký komfort v príprave teplej vody

Technické údaje	Jednotka	auroCOMPACT VSC S	
		VSC S INT 126/2 C180H	VSC S INT 196/2 C200H
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 40/30 °C	kW	5,3 - 15,2	7,2 - 20,7
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 60/40 °C	kW	5,1 - 14,4	6,9 - 19,6
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 80/60 °C	kW	4,9 - 14,0	6,7 - 19,0
Normovaný stupeň využitia pri tepelnom spáde 40/30 °C	%	109	
Rozsah nastavenia výstupnej teploty VV	°C	35 - 90	
Objem expanznej nádoby	l	12	15
Elektrické pripojenie	V/Hz	230/50	
Elektrický príkon, max.	W	115	125
Max. prevádzkový tlak	kPa	300	
Trieda NOx	-	5	
Objem zásobníka	l	150	
Rozsah nastavenia teploty TV	°C	40 - 60	
Maximálny odber TV pri $\Delta T = 35 \text{ K}$	l/10 min	150	185
Rozmery zariadenia (v x š x h)	mm	1 672 x 600 x 570	
Hmotnosť	kg	145	
Stupeň krytia	-	IPX4D	

VV - vykurovací voda / TV - teplá voda

Použité fotografie sú len ilustračné.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljjušťa 45 ■ 909 01 Skalica ■ Tel.: +421 34 6966 101

Fax: +421 34 6966 111 ■ www.vaillant.sk

Váš Vaillant predajca: