

Prečo Vaillant?

Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módny trend.



■ ecoCOMPACT VSC

Pretože  **Vaillant** myslí dopredu.



ecoCOMPACT revolúcia vo vykurovaní

Kondenzačný kotol ecoCOMPACT predstavuje ideálnu kombináciu vykurovacieho zariadenia s integrovaným vrstveným zásobníkom teplej vody. Toto riešenie je úsporné nielen vzhľadom na spotrebu plynu, ale aj na pôdorysnú plochu. Svojim kompaktným rozmerom je určený ako pre rodinné domy, tak pre bytové jednotky, s možnosťou inštalácie v rôznych nikách, halách, podkroviach a pod. Kotol ecoCOMPACT je vybavený špeciálnym 100 l (150 l) zásobníkom s vrstveným ukladaním teplej úžitkovej vody, ktorý zodpovedá štandardnému zásobníku s objemom 150 až 170 l.

Základná charakteristika

- Normovaný stupeň využitia 109 %
- Kotol so vstavaným vrstveným zásobníkom
- Ľahká a rýchla inštalácia vďaka kompaktnej pripojovacej sade
- Možnosť flexibilného umiestnenia v obytnom priestore vzhľadom na sortiment dymovodov
- Možnosť pripojenia širokého sortimentu regulačných prvkov
- Nadčasový dizajn ocenený cenou Design Award 2001

Prednosti

- Znížená stavebná výška 1,35 m (1,672 m)
- Jednoduché ovládanie
- Panel vybavený Digitálnym Informačným a Analyzačným systémom (DIA systém)
- nerezové vyhotovenie spaľovacej komory a výmenníka

Technické údaje	Jednotka	ecoCOMPACT VSC				
		VSC INT 126/2-C 140	VSC INT 196/2-C 150	VSC INT 246/2-C 170	VSC INT 246/2-C 210	VSC INT 306/2-C 200
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 40/30 °C	kW	5,3 - 15,2	7,2 - 20,6	9,4 - 27,0	9,4 - 27,0	10,8 - 32,4
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 60/40 °C	kW	5,1 - 14,4	6,9 - 19,6	9,0 - 25,8	9,0 - 25,8	10,3 - 30,9
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 80/60 °C	kW	4,9 - 14,0	6,7 - 19,0	8,7 - 25,0	8,7 - 25,0	10,0 - 30,0
Normovaný stupeň využitia pri tepelnom spáde 40/30 °C	%	109				
Rozsah nastavenia výstupnej teploty VV	°C	30 - 85				
Objem expanznej nádoby	l	12	15			
Elektrické pripojenie	V/Hz	230/50				
Elektrický príkon, max.	W	80	85	90	90	105
Max. prevádzkový tlak	kPa	300				
Trieda NOx	-	5				
Objem zásobníka	l	100			150	100
Rozsah nastavenia teploty TV	°C	40 - 60				
Maximálny odber TV pri ΔT = 35 K	l/10 min	180	210	220	300	240
Rozmery zariadenia (v x š x h)	mm	1 350 x 600 x 570			1 672 x 600 x 570	1 350 x 600 x 570
Hmotnosť	kg	105				
Stupeň krytia	-	IPX4D				

VV - vykurovací voda / TV - teplá voda

Použité fotografie sú len ilustračné.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny.

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'jušťa 45 ■ 909 01 Skalica ■ Tel.: +421 34 6966 101

Fax: +421 34 6966 111 ■ www.vaillant.sk

Váš Vaillant predajca: